



PROYECTOR LED DE EMERGENCIA RECARGABLE SMD 20W IP66.



• **Potencia** 20 W

• **Color de Temperatura** 6500 K

• **Color de Luz** Luz fría

SKU	PLER20F
Material	Aleación de aluminio
Estilo	SMD SLIM
Tecnología	LED SMD 40 Chips
Factor de potencia	0.99
Temperatura de trabajo	-20°C a 60°C
Protección	IP66 – Clase II
Flujo lumínico	2400 Lm
Eficiencia lumínica	120 Lm/W
Voltaje del cargador	8.4V -20W 1A
Tipo de Corriente	0.3 A

CRI	>80
Vida Útil	50.000 hrs.
Montaje	Portátil
Aplicación	Exterior
Color	Amarillo y Negro
Medidas de producto	270 mm. (Alto) 215 mm. (Ancho) - 185 mm. (Espesor)
Peso	0,849 kg.
Distancia de aplicación sugerida	2 metros
Área de cobertura	5 a 6 m ²
Adaptador	De muro
Tipo de Batería	Litio
Tiempo de Carga	4 – 6 hrs.
Tiempo de Trabajo	4 hrs.
Garantía	1 año
Certificado	SEC
Accesorios	Cargador Li-ion Input 100-240V / Output 8,4V 1000mA Cargador de auto 12-24VDC / 8.4V

• **Packaging individual** 1 pieza x caja

• **Medidas de caja** 15,5 x 23 x 22,3 cm.

• **Peso** 1,6 kg.

• **Packaging x mayor** 12 piezas x caja

• **Medidas de caja** 68 x 47,5 x 32,5 cm.

• **Peso** 22,5 kg.