



PROYECTOR LED DE EMERGENCIA RECARGABLE SMD 50W IP66.



• **Potencia** 50 W

• **Color de Temperatura** 6500 K

• **Color de Luz** Luz fría

SKU	PLER50F
Material	Aleación de aluminio
Estilo	SLIM SMD
Tecnología	LED SMD 40 Chips
Voltaje	110V-240VAC 50Hz
Factor de potencia	0.99
Temperatura de trabajo	-20°C a 60°C
Protección	IP66 – Clase II
Flujo lumínico	6000 Lm
Eficiencia lumínica	120 Lm/W
Voltaje del cargador	8.4V -50W 1A

Tipo de Corriente	0.5 A
CRI	>80
Vida Útil	50.000 hrs.
Montaje	Portátil
Aplicación	Exterior
Color	Amarillo y Negro
Medidas de producto	350 mm. (Alto) 285 mm. (Ancho) - 185 mm. (Espesor)
Peso	1,85 kg.
Distancia de aplicación sugerida	5 a 8 metros
Área de cobertura	13 a 16 m ²
Adaptador	De muro
Tipo de Batería	Litio
Tiempo de Carga	4 – 6 hrs.
Tiempo de Trabajo	4 hrs.
Garantía	1 año
Certificado	SEC
Accesorios	Cargador Li-ion Input 100-240V / Output 8,4V 1000mA

• **Packaging individual** 1 pieza x caja

• **Medidas de caja** 16 x 31,3 x 30,7 cm.

• **Peso** 2,9 kg.

• **Packaging x mayor** 4 unidades x caja

• **Medidas de caja** 64 x 32,5 x 33,5 cm.

• **Peso** 15 kg.